
Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch, alt.ring

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UBM25R	N653UEPBM25AR	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32R	N653UEPCM32AR	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50R	N653UEPDM50AR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63R	N653UEPEM63AR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75R	N653UEPFM75AR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UYM40R	N653UEPC2M40AR	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm