


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, RVS met epoxy, metrisch

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UAM20SSL	N653UEPAM20SS3 16L	20	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UCM32SSL	N653UEPCM32SS3 16L	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50SSL	N653UEPDM50SS3 16L	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63SSL	N653UEPEM63SS3 16L	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75SSL	N653UEPFM75SS3 16L	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N653UOM16SSL	N653UEPOM16SS3 16L	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UOM20SSL	N653UEPOM20SS3 16L	20	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653USM16SSL	N653UEPOSM16SS 316L	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653USM20SSL	N653UEPOSM20SS 316L	20	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UYM40SSL	N653UEPC2M40SS 316L	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm