
Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke ICG 653/UNIVERSAL RVS met epoxy, metrisch, alt.ring

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UBM25SSR	N653UEPBM25SS316AR	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32SSR	N653UEPCM32SS316AR	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50SSR	N653UEPDM50SS316AR	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63SSR	N653UEPEM63SS316AR	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75SSR	N653UEPFM75SS316AR	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

N653UYM40SSR	N653UEPC2M40SS 316AR	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm