


## Hawke ICG 653/UNIVERSAL RVS met epoxy, metrisch, alt.ring

Naar productpagina

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Zeskant hoekmaat	50.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met epoxy, met risch, alt.rin g N653UBM25SSR	N653UBM25SSR	8712251454182	B-M25	N653UEPBM25SS3 16AR	16.9 - 26 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met epoxy, met risch, alt.rin g N653UCM32SSR	N653UCM32SSR	8712251454724	C-M32	N653UEPCM32SS3 16AR	22 - 33 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met epoxy, met risch, alt.rin g N653UDM50SSR	N653UDM50SSR	8712251455332	D-M50	N653UEPDM50SS3 16AR	36 - 52.6 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met epoxy, met risch, alt.rin g N653UEM63SSR	N653UEM63SSR	8712251455936	E-M63	N653UEPEM63SS3 16AR	46 - 65.3 mm

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met epoxy, met risch, alt.rin g N653UFM75SSR	N653UFM75SSR	8712251456599	F-M75	N653UEPFM75SS3 16AR	57 - 78 mm
---	--------------	---------------	-------	------------------------	------------

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met epoxy, met risch, alt.rin g N653UYM40SSR	N653UYM40SSR	8712251457817	C2-M40	N653UEPC2M40SS 316AR	28 - 41 mm
---	--------------	---------------	--------	-------------------------	------------