
Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke ICG 653/UNIVERSAL RVS met putty, metrisch, alt.ring

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UBM25SSRQ	N653UBM25SS316ARQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32SSRQ	N653UCM32SS316ARQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50SSRQ	N653UDM50SS316ARQ	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63SSRQ	N653UEM63SS316ARQ	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75SSRQ	N653UFM75SS316ARQ	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N653UYM40SSRQ	N653UC2M40SS316ARQ	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm