


## Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch

[Naar productpagina](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Zeskant hoekmaat	32.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch N653 UEPAM20	N653UEPAM20	8712251401575	A-M20	N653UEPAM20	12 - 20.5 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch N653 UEPC2M40	N653UEPC2M40	8712251401742	C2-M40	N653UEPC2M40	28 - 41 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch N653 UEPCM32	N653UEPCM32	8712251401766	C-M32	N653UEPCM32	22 - 33 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch N653 UEPDM50	N653UEPDM50	8712251401810	D-M50	N653UEPDM50	36 - 52.6 mm

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Mess ing met epoxy, metrisch N653 UEPEM63	N653UEPEM63	8712251401865	E-M63	N653UEPEM63	46 - 65.3 mm
--	-------------	---------------	-------	-------------	--------------

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL Mess ing met epoxy, metrisch N653 UEPFM75	N653UEPFM75	8712251401889	F-M75	N653UEPFM75	57 - 78 mm
--	-------------	---------------	-------	-------------	------------