


## Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch

Naar productpagina

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Zeskant hoekmaat	32.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Na me	SKU	EAN code	Variant	Product	Kwaliteits klasse	Geschikt v oor kabel d iameter	Celtechnol ogie
Hawke ICG 653/UNIVER SAL Messin g met epox y, metrisc h N653UEPA M20	N653UEPAM2 0	8712251401 575	A-M20	N653UEPAM2 0	Messing	12 - 20.5 mm	Recht
Hawke ICG 653/UNIVER SAL Messin g met epox y, metrisc h N653UEPC 2M40	N653UEPC2M 40	8712251401 742	C2-M40	N653UEPC2M 40	Messing	28 - 41 mm	Recht

Hawke ICG 653/UNIVER SAL Messin g met epox y, met risc h N653UEPC M32	N653UEPCM3 2	8712251401 766	C-M32	N653UEPCM3 2	Messing	22 - 33 mm	Recht
---	-----------------	-------------------	-------	-----------------	---------	------------	-------

Hawke ICG 653/UNIVER SAL Messin g met epox y, met risc h N653UEPD M50	N653UEPDM5 0	8712251401 810	D-M50	N653UEPDM5 0	Messing	36 - 52.6 mm	Recht
---	-----------------	-------------------	-------	-----------------	---------	-----------------	-------

Hawke ICG 653/UNIVER SAL Messin g met epox y, met risc h N653UEPE M63	N653UEPEM6 3	8712251401 865	E-M63	N653UEPEM6 3	Messing	46 - 65.3 mm	Recht
---	-----------------	-------------------	-------	-----------------	---------	-----------------	-------

Hawke ICG 653/UNIVER SAL Messin g met epox y, met risc h N653UEPF M75	N653UEPFM7 5	8712251401 889	F-M75	N653UEPFM7 5	Messing	57 - 78 mm	Recht
---	-----------------	-------------------	-------	-----------------	---------	------------	-------

Hawke ICG 653/UNIVER SAL Messin g met epox y, met risc h N653UOM1 6	N653UOM16 735	8712251456	O-M16	N653UEPOM1 6		9.5 - 16 m m	
---	------------------	------------	-------	-----------------	--	-----------------	--

Hawke ICG	N653USM16	8712251457	Os-M16	N653UEPOSM	5.5 - 12 m
653/UNIVER		084		16	m
SAL Messin					
g met epox					
y, met risc					
h N653USM1					
6					