
Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met epoxy, metrisch

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UEPAM20	N653UEPAM20	20	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UEPC2M40	N653UEPC2M40	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UEPCM32	N653UEPCM32	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UEPDM50	N653UEPDM50	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEPEM63	N653UEPEM63	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UEPFM75	N653UEPFM75	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UOM16	N653UEPOM16	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653USM16	N653UEPOSM16	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm