


Hawke ICG 653/UNIVERSAL RVS met putty, metrisch

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UAM20SS316	N653UAM20SS316 Q	20	12.5 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UBM25SS316	N653UBM25SS316 Q	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32SS316	N653UCM32SS316 Q	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50SS316	N653UDM50SS316 Q	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N653UEM63SS316	N653UEM63SS316	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
	Q				
N653UFM75SS316	N653UFM75SS316	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
	Q				
N653UOM20SS316	N653UOM20SS316	20	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
	Q				
N653UOSM20SS316	N653UOSM20SS316	20	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
	6Q				
N653UOM16SSQ	N653UOM16SS316	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
	Q				
N653USM16SSQ	N653UOSM16SS316	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
	6Q				
N653UYM40SSQ	N653UC2M40SS316	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	6Q				