


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, messing met putty, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075NELRQ	N653UB3/4NLARQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NELRQ	N653UB1NLARQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NELRQ	N653UC1NLARQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125NELRQ	N653UC1.1/4NLA RQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15NELRQ	N653UD1.1/2NLA RQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N653UD20NELRQ	N653UD2NLARQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20NELRQ	N653UE2NLARQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NELRQ	N653UE2.1/2NLA RQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NELRQ	N653UF2.1/2NLA RQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NELRQ	N653UF3NLARQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125NELRQ	N653UC21.1/4NL ARQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15NELRQ	N653UC21.1/2NL ARQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm