


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met putty, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075NERQ	N653UB3/4NARQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10NERQ	N653UB1NARQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10NERQ	N653UC1NARQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC125NERQ	N653UC1.1/4NARQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15NERQ	N653UD1.1/2NARQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UD20NERQ	N653UD2NARQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N653UE20NERQ	N653UE2NARQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NERQ	N653UE2.1/2NAR Q	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NERQ	N653UF2.1/2NAR Q	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NERQ	N653UF3NARQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125NERQ	N653UC21.1/4NA RQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15NERQ	N653UC21.1/2NA RQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm