Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# TIP QX4 hamerboren Met SDS-Max aansluiting

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| Merk | Tip |
| ETIM productklasse | Boor |
| Opnamesysteem | SDS-max |
| Snijmateriaal | HM (gehard staal) |
| Geschikt voor beton | Ja |
| Geschikt voor steen | Ja |
| Geschikt voor hout | Nee |
| Geschikt voor kunststof | Nee |
| Geschikt voor staal | Nee |
| Geschikt voor RVS | Nee |
| Geschikt voor glas | Nee |
| Geschikt voor keramiek | Nee |
| Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
| Geschikt voor tegels | Nee |
| Geschikt voor gietijzer | Nee |
| Geschikt voor betonbewapening | Ja |
| Met centreerboor | Nee |
| Spiraalboor | Nee |

| SKU | Diameter boor | Snijvlaklengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|
| T2612000340 | 12 mm | 200 mm | 340 mm |
| T2612000540 | 12 mm | 400 mm | 540 mm |
| T2612000740 | 12 mm | 600 mm | 740 mm |
| T2612000940 | 12 mm | 800 mm | 940 mm |
| T2614000340 | 14 mm | 200 mm | 340 mm |
| T2614000540 | 14 mm | 400 mm | 540 mm |
| T2614000740 | 14 mm | 600 mm | 740 mm |
| T2614000940 | 14 mm | 800 mm | 940 mm |
| T2616000340 | 16 mm | 200 mm | 340 mm |
| T2616000540 | 16 mm | 400 mm | 540 mm |
| T2616000740 | 16 mm | 600 mm | 740 mm |
| T2616000940 | 16 mm | 800 mm | 940 mm |
| T2618000340 | 18 mm | 200 mm | 340 mm |
| T2618000540 | 18 mm | 400 mm | 540 mm |
| T2618000740 | 18 mm | 600 mm | 740 mm |
| T2618000940 | 18 mm | 800 mm | 940 mm |
| T2620000320 | 20 mm | 200 mm | 320 mm |
| T2620000520 | 20 mm | 400 mm | 520 mm |
| T2620000720 | 20 mm | 600 mm | 720 mm |
| T2620000920 | 20 mm | 800 mm | 920 mm |
| T2622000320 | 22 mm | 200 mm | 320 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T2622000520 | 22 mm | 440 mm | 520 mm |
| T2622000720 | 22 mm | 600 mm | 720 mm |
| T2622000920 | 22 mm | 800 mm | 920 mm |
| T2624000320 | 24 mm | 200 mm | 320 mm |
| T2624000520 | 24 mm | 400 mm | 520 mm |
| T2625000320 | 25 mm | 200 mm | 320 mm |
| T2625000520 | 25 mm | 400 mm | 520 mm |
| T2625000720 | 25 mm | 600 mm | 720 mm |
| T2625000920 | 25 mm | 800 mm | 920 mm |
| T2626000320 | 25 mm | 200 mm | 320 mm |
| T2626000520 | 26 mm | 400 mm | 520 mm |
| T2628000320 | 28 mm | 200 mm | 320 mm |
| T2628000520 | 28 mm | 400 mm | 520 mm |
| T2628000720 | 28 mm | 600 mm | 720 mm |
| T2628000920 | 28 mm | 800 mm | 920 mm |