

2.15 CELO Kozijnplug R

Nylon PA6 en UV-bestendig.



2

Complete kozijnplug uit hoogwaardig nylon met gecentreerde schoef geleiding ter voorkoming van het zijdelings uitbreken van de schoef tijdens de montage.

De voordelen

- 1 Hoge uittrekwaarde
- 2 Verouderd niet
- 3 UV bestendig
- 4 Goedgekeurd door DIBT in Berlijn.
- 5 Gecentreerde schoefgeleiding
- 6 Toepasbaar in de snel en doorsteekmontage in volle ondergronden

Ondergronden



Niet gescheurd beton






Kalkzandsteen



Gescheurd beton



Baksteen



De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

CELO Kozijnplug R

Nylon PA6 en UV-bestendig.



Type	Plug Ø mm	Plug- lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Schroef- dikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
R 8 - 60	8	60	8	40	55	4.5-6	50	900
R 8 - 80	8	80	8	40	55	4.5-6	50	900
R 8 - 100	8	100	8	40	55	4.5-6	50	600
R 10 - 60	10	60	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 80	10	80	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 100	10	100	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 115	10	115	10	50	60	6-7	100	800
R 10 - 135	10	135	10	50	60	6-7	100	400
R 10 - 160	10	160	10	50	60	6-7	100	400
R 10 - 200	10	200	10	50	60	6-7	50	400
R 10 - 240	10	240	10	50	60	6-7	50	400

							
Type	Plug zonder schroef	SP/ SSP ELVZ 	SPL/ SSPL ELVZ 	SSP RVS 	TORX ELVZ 	SSK ELVZ	SSK RVS
	Artikelnr.	Artikel- nr.	Artikel- nr.	Artikel- nr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
R 8 - 60	-	-	502402	-	-	-	-
R 8 - 80	-	-	502404	-	-	-	-
R 8 - 100	-	501187	-	-	-	-	-
R 10 - 60	-	-	-	-	-	502453	502468
R 10 - 80	-	-	-	501310	-	502451	502470
R 10 - 100	501091	-	502414	501312	501332	502450	502472
R 10 - 115	-	-	502416	501314	501334	502452	502474
R 10 - 135	-	-	502418	-	501336	502454	502476
R 10 - 160	501094	-	-	501318	501338	502456	502478
R 10 - 200	501095	-	-	-	-	-	-

Technische gegevens

	Beton $\geq$ C12/15		Baksteen		Kalkzandsteen	
	R 8	R 10	R 8	R 10	R 8	R 10
Hartafstand in mm (reductie=1)	100	100	100	250	100	250
Randafstand in mm (reductie=1)	50	50	100	250	100	250
Betondikte in mm	100	100	115	115	115	115

	Beton $\geq$ C12/15	Baksteen	Kalkzandsteen	Holle bouwsteen
Type	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN
R 8	0,85	0,75	0,75	0,45
R 10	0,80	0,60	0,60	-

CELO Afdekkap HBR/R

SPL/SSPL



Type	Artikelnr.	Verpak- kings inhoud
R/HBR wit	504710	100
R/HBR lichtbruin	504712	100
R/HBR donkerbruin	504714	100
R/HBR zwart	504716	100
R/HBR zwart rustiek	504718	100

Notities