

## 1AC/JA30

### Geschikt voor o.a.:

hoekverbindingen, ornamenten, parket, sierlijsten.

### Toepassing:

bouw, etaleren, meubelindustrie, modelbouw, parketindustrie, woninginrichting.

### Kenmerken o.a.:

- 360 graden draaibare luchtuitlaat
- erg handzame tacker
- gemakkelijk ontstoppingsstelsysteem
- minimale terugslag
- probleemloos zijlaadsysteem
- punt beveiliging
- standaard geleverd in stevige kunststof koffer
- thermo handvat
- zeer snel in gebruik
- zeer snel te laden.

### Brads zijn leverbaar in: (gedeeltelijk op aanvraag)

- C-punt
- verzinkt / gegalvaniseerd.

### Technische gegevens

gewicht	: 1.10 kg
maximale werkdruk	: 4.5 - 7 bar
luchtverbruik bij 6 bar	: 21 liter
bij 60 schoten per minuut	
magazijn capaciteit	: 100 brads
afmetingen (hxlxb)	: 200x250x59 mm
aansluiting	: 1/4" binnendraad



### Afmetingen (in mm)

	kopbreedte	draadafmeting	pootlengte
JA	1.40	0.66x0.95	10 t/m 30

### type JA

