


1.40 CELO Quickpin MAS

Nylon PA6 en UV-bestendig




Plug uit hoogwaardig nylon, snelle montage van o.a. plinten, kabelgoten enz.

De voordelen

- 1 Verkrijgbaar in wit en beige
- 2 Volledig nylon
- 3 UV bestendig

De ondergronden




Holle
bouwsteen



Beton







Kalkzandsteen



Baksteen


Montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter en diepte boren.
- 2 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 3 Quickpin vast slaan met behulp van een hamer.



CELO Quickpin MAS


Wit RAL9010



Type	Artikelnr	Kop Ø mm	Boor Ø mm	Klem- dikte mm	Min. Plaat- sings- diepte mm	Min. Boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- in- houd	Inhoud overdoos
MAS 5 x 30	E 185010	11,5	5	5	25	35	30	200	1800
MAS 6 x 40	E 185011	11,5	6	8	32	42	40	200	1800
MAS 6 x 65	E 285013	11,5	6	13	52	62	65	100	900

CELO Quickpin MAS

Beige RAL1015



Type	Artikelnr	Kop Ø mm	Boor Ø mm	Klem- dikte mm	Min. Plaat- sings- diepte mm	Min. Boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- in- houd	Inhoud overdoos
MAS 6 x 40	E 185025	11,5	6	8	32	42	40	200	1800

Technische gegevens

	Beton	Holle bouwsteen	Baksteen
Type	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN
MAS 6	0,12	0,10	0,04

Notities