

Adels 1804673

Naar productpagina

ADELS
contact



| | |
|---|--|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Aansluitkabel apparatuur |
| Aantal polen | 3 |
| Kabeldiameter | 10 - 10 mm |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 500 V |
| Nom. (meet)stroom | 20 A |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde |
| Totale lengte | 2000 mm |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mechanische codering | Nee |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F |
| Ontmantellengte | 39 mm |
| Striplengte | 9 mm |
| Pool-markering | L, N, PE |
| Type vergrendeling | Separaat |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteitsgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteitsgraad | Geen |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Kleur - poolmarkering | L bruin / PE groen-geel / N blauw |