


Adels Eca Koppelsnoeren 1805055

Naar productpagina

| | |
|--|---|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Verbindingskabel |
| Aantal polen | 4 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 500 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Contrastekker (female) |
| Totale lengte | 3000 mm |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mechanische codering | Nee |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F |
| Pool-markering | 2, N, PE, 1 |
| Type vergrendeling | Separaat |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/Corrosiegraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/Corrosiegraad | Geen |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Kleur - poolmarkering | L1 bruin / L2 zwart / PE groen-geel / N blauw |