HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Adels 1805154

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	3
Kabeldiameter	10 - 10 mm
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Totale lengte	10000 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Kleur behuizing	Zwart
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte	39 mm
Striplengte	9 mm
Pool-markering	L, N, PE
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw

Datum: 13 - 11 - 2026