HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Pflitsch 545340

Naar productpagina

PFLITSCH®



| | |
|---|---|
| ETIM productklasse | Wartel |
| Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
| Materiaal | Kunststof |
| Type schroefdraad | Pg |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Materiaalkwaliteit | Polyamide (PA) |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Halogeenvrij | Nee |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 16 |
| Uitvoering | Recht |
| Spoed schroefdraad | 1.41 mm |
| Schroefdraadlengte | 9.5 mm |
| Geschikt voor kabeldiameter | 11.5 - 15.5 mm |
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Slagvast | Ja |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Met contramoer | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Met trekontlasting | Ja |
| Soort afdichting | Afdichtingsring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -20 - 100 °C |
| Type trekontlasting volgens EN 62444 | Type A |