

Wiska 566980

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	12 mm
Geschikt voor kabeldiameter	3 - 6 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Glasvezelversterkt	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP66
RAL-nummer	9005
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A