HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

ICC 763545

Naar productpagina

Merk	ICC
ETIM productklasse	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Nom. geleiderdoorsnede	0.75 mm²
Aantal aders	2
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	Bruin
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/hantering	-5 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage/bij vibratie	-10 - 70 °C
Nom. spanning U0	300 V
Nom. spanning U	300 V

Datum: 16 - 11 - 2026