

Metrel Installatietesters Eurotest XC MI3152EU

[Naar productpagina](#)



Merk	Metrel
ETIM productklasse	Installatietester
Display	LCD-kleurenscherm met touchscreen
Testprocedures	Ja
Spanningsmeting	Ja
Laagohmige weerstand meetstroom	200 mA
Testspanning isolatieweerstand	50 - 1000 V
Testen isolatiebewaking	Nee
Stroommeting	Ja
Meetstroom impedantie Zi	Ja
Geschikt voor stroommeting	Ja
Meetstroom impedantie Zs	Ja
Testen aardlekschakelaars	A, AC, B, B+ & F
Testen gelijkstroomgevoelige aardlekschakelaars	Ja (type B)
Aardlekschakelaartest op stroom en tijd	Ja
Aardlekschakelaar autotest (RCD-test)	Ja
Lusmeting zonder RCD/FI-activering	Ja
Weerstand naar aarde zonder netspanning	Ja
Power Quality, harmonische	Ja
Metingen aan DC zijde (PV-installaties)	Nee
Ingebouwde hulpfunctie	Ja
Communicatie	Bluetooth, USB
Inlezen geheugenstructuur (bi-directooneel)	Ja
Scope 12 circuitimpedantie	Ja
Scope 12 spanningsverlies directe calculatie	Ja
Scope 12 laagohmige weerstand	Ja
Scope 12 aardlekschakelaartest type A	Ja
Scope 12 aardlekschakelaartest Type B	Ja
Scope 12 Rosp AC zijde	Ja
Scope 12 Uoc en Isc	Nee
Scope 12 polariteit	Nee
Scope 12 instraling	Nee
Scope 12 Riso DC zijde	Nee
Isolatieweerstandsmeting	Ja
Geschikt voor vermogensmeting	Ja, met stroomtang
Varistortest	Nee
Weergavebereik	2 - 10000 Ohm
Impedantiemeting Zi (L-N)	Ja
Weergavebereik impedantie Zi	0.01 - 10000
RCD/FI-test met toenemende lekstroom	Ja
Meting aanspreektijd (RCD)	Ja
PRCD-test type S, type K	Ja
Hoge stroom impedantiemeting	Ja, met optionele adapter
Laagweerstandsmeting	Ja
Grenswaarde-indicatie	Ja
Meetwaardegeheugen	Ja