

## Adels Lichtklemmen 3-polig

Naar productpagina




ETIM productklasse	Kroonklemmenstrook
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Halogeenvrij	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder aansluitpunt	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met aansluitpunt	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Nom. (meet)stroom In	24 A
Nom. (meet)spanning	450 V
Aantal polen	3
Aantal klemposities per pool	2

SKU	Proplanet per unit sold	Uitvoering elektrische aansluiting 1	Uitvoering elektrische aansluiting 2	Materiaal isolatie lichaam	Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
1803616	100			Overig	V2
1803605	100			Overig	V2
1803608	100			Overig	V2
1803602	100	Steekklemaansluiting	Steekklemaansluiting	Overig	V2
1803603	100			Overig	V2
1803614	100			Overig	V2
1805660	1	Schroefaansluiting	Schroefaansluiting	Keramiek	