

Adels Eca Aansluitsnoeren 5x2,5 zwart female

Naar productpagina




| | |
|---|--|
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Halogeenvrij | Nee |
| Nom. (meet)spanning | 500 V |
| Nom. (meet)stroom | 20 A |
| Totale lengte | 1000 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Mechanische codering | Nee |
| Ontmantellengte | 52 mm |
| Striplengte | 9 mm |
| Isolatie deel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistof druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistof druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Kleur - poolmarkering | L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw |

| SKU | Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Kabeltype | Pool-markering |
|---------|--|-----------|----------------|
| 1804665 | Eca | H05VV-F | 3, N, PE, 2, 1 |
| 1804727 | | H03VV-F | 3, N, PE, 2, 1 |
| 1806279 | | H03VV-F | |
| 1806280 | | H03VV-F | |
| 1806281 | | H03VV-F | |
| 1806282 | | H03VV-F | |
| 1806283 | | H03VV-F | |
| 1806284 | | H03VV-F | |
| 1806285 | | H03VV-F | |
| 1806286 | | H03VV-F | |
| 1806287 | | H03VV-F | |