HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Adels Eca Aansluitsnoeren 5x2,5 DALI

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm²
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Dali	Ja
Kleur behuizing	Zwart
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw
Kabeltype	H03VV-F
Ontmantellengte	39 mm
Striplengte	9 mm
Pool-markering	L, N, PE, -, +
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart

SKU	Totale lengte
1804721	2000 mm

Datum: 11 - 11 - 2026

1806302	**1000 mm**
1806303	**3000 mm**
1806304	**4000 mm**
1806305	**5000 mm**
1806306	**6000 mm**
1806307	**7000 mm**
1806308	**8000 mm**
1806309	**9000 mm**
1806310	**10000 mm**