

## Adels Eca aansluitsnoeren voor prefab Schakelleiding

[Naar productpagina](#)



<b>ETIM productklasse</b>	<b>Snoeren voor stekerbaar installeren</b>
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	375 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	110 mm
Striplengte	12 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU	Uitvoering zijde 1	Kleur behuizing	Kleur codering /contactinzets tuk	Kabeltype	Pool-markering
1805082	Stekker	Bruin	Bruin	H05VV-F	1, 2, 3
1805116	Contrastekker (female)	Zwart	Zwart	H03VV-F	L, N, PE