HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Adels Eca aansluitsnoeren voor prefab Schakelleiding

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Kleur behuizing	Bruin
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin
Kabeltype	H05VV-F
Ontmantellengte	110 mm
Striplengte	12 mm
Pool-markering	1, 2, 3
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU
1805082
1805116

Datum: 11 - 11 - 2026