

Adels B2ca aansluitsnoeren voor prefab Schakelleiding

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	375 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	110 mm
Striplengte	15 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	al
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	al

SKU	Uitvoering zijde	Kleur behuizing	Kleur codering/contactinzetstuk	Pool-markering
1805083	1 Stekker	Bruin	Bruin	1, 2, 3
1805117	Contrastekker (female)	Zwart	Zwart	L, N, PE