

Adels Eca aansluitsnoeren voor prefab 3x2,5 zwart

[Naar productpagina](#)



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	10 - 10 mm
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Totale lengte	375 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	39 mm
Striplengte	15 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw

SKU	Uitvoering zijde 1
1805084	Stekker
1805086	Contrastekker (female)