

Adels B2ca aansluitsnoeren voor prefab 3x2,5 zwart

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	10 - 10 mm
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Totale lengte	375 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	39 mm
Striplengte	15 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw

SKU	Uitvoering zijde 1
1805085	Stekker
1805087	Contrastekker (female)