

Adels Eca aansluitsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	1000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Mechanische codering	Ja
Ontmantellengte	39 mm
Striplengte	9 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sd0
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sd0
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU	Uitvoering zijde 1	Kabeltype
1805394	Stekker	H05VV-F
1805395	Stekker	H05VV-F
1805126	Contrastekker (female)	H05Z1Z1-F