Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Adels Eca aansluitsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Kleur behuizing	Bruin
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Ja
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte	39 mm
Striplengte	9 mm
Pool-markering	1, 2, 3
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU	Totale lengte
1805394	3000 mm
1805395	5000 mm

Datum: 11 - 11 - 2026

1805126	**1000 mm**