

Adels Dca Koppelsnoeren 5x2,5 zwart

Naar productpagina



| | |
|--|--|
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Nom. (meet)stroom | 20 A |
| Totale lengte | 1000 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Mechanische codering | Nee |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Kleur - poolmarkering | L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw |

| SKU | Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
|---------|--|
| 1805220 | Dca |
| 1805221 | Dca |
| 1805222 | Dca |
| 1805223 | Dca |
| 1805234 | Dca |
| 1805235 | Dca |
| 1805254 | Dca |
| 1805255 | Dca |
| 1806046 | |
| 1806047 | |