

## Adels B2ca aansluitsnoeren 5x1,5 DALI

Naar productpagina



|                                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ETIM productklasse                                                       | Snoeren voor stekerbaar installeren                   |
| Aantal polen                                                             | 5                                                     |
| Nom. geleiderdoorsnede                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Halogenvrij                                                              | Ja                                                    |
| Nom. (meet)spanning                                                      | 400 V                                                 |
| Nom. (meet)stroom                                                        | 16 A                                                  |
| Totale lengte                                                            | 1000 mm                                               |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse                                   | B2ca                                                  |
| Dali                                                                     | Ja                                                    |
| Mechanische codering                                                     | Nee                                                   |
| Ontmantellengte                                                          | 52 mm                                                 |
| Striplengte                                                              | 9 mm                                                  |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot                             | 110 °C                                                |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot                                    | 70 °C                                                 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                         | s1a                                                   |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                                       | 40                                                    |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes     | df                                                    |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | s1a                                                   |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad                  | ad                                                    |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df                                                    |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | ad                                                    |
| Kleur - poolmarkering                                                    | L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart |

### SKU

1805359

1805371

1805372

1805499