

## Adels B2ca aansluitsnoeren 5x1,5 DALI

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	1000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	52 mm
Striplengte	9 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart

SKU	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
1805359	B2ca
1805371	B2ca
1805372	B2ca
1805499	B2ca
1805927	
1805928	
1805929	
1805930	
1805931	
1805932	
1805933	