

## Adels B2ca Koppelsnoeren 5x2,5 DALI

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Totale lengte	5000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Mechanische codering	Nee
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart

SKU	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
1805369	B2ca
1805370	B2ca
1805805	
1805806	
1805807	
1805808	
1805809	
1805810	