

Adels Eca Koppelsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	2000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	110 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistoffen	Geen druppels/deeltjes
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistoffen	Geen druppels/deeltjes
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Kabeltype
1805389	Eca	H05VV-F
1805388	Eca	H05VV-F
1805510	Eca	H05VV-F
1805422	Eca	H05VV-F
1805511	Eca	H03VV-F
1805645	Eca	H05VV-F
1805646	Eca	H05VV-F
1805423	B2ca	H05VV-F
1806337		H05VV-F
1806338		H05VV-F
1806339		H05VV-F