

Adels B2ca Koppelsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	5000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	110 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	slg
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dlb
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	slk
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dlb
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU

1805392
 1805393
 1805405
 1805515
 1805517
 1805518
 1805525
 1805526
 1805528
 1805519
 1805516