HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Adels B2ca Koppelsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Verbindingskabel
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Kleur behuizing	Bruin
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte	110 mm
Pool-markering	1, 2, 3
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU	Totale lengte
1805392	3000 mm
1805393	5000 mm
1805405	7000 mm
1805515	2000 mm
1805517	8000 mm

Datum: 11 - 11 - 2026

1805518	**10000 mm**
1805525	**9000 mm**
1805526	**11000 mm**
1805528	**14000 mm**
1805519	**1000 mm**
1805516	**4000 mm**
1805408	**17000 mm**
1805524	**6000 mm**
1805527	**12000 mm**
1805851	**500 mm**