Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

Adels Dca Aansluitsnoeren 2x1,5 wit male DALI

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	2
Kabeldiameter	6 - 6 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Dali	Ja
Kleur behuizing	Wit
Mantelkleur	Wit
Mechanische codering	Ja
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte	22 mm
Striplengte	7 mm
Pool-markering	1+, 2-
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Contactmateriaal	Overig

SKU	Totale lengte
1805573	500 mm
1805574	1000 mm

Datum: 11 - 11 - 2026

1805575	**2000 mm**
1805576	**3000 mm**
1805577	**4000 mm**
1805578	**5000 mm**
1806104	**6000 mm**
1806105	**7000 mm**
1806106	**8000 mm**
1806107	**9000 mm**
1806108	**10000 mm**