HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Adels B2ca Koppelsnoeren 2x1,5 wit DALI

Naar productpagina




| | |
|---|---|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Verbindingskabel |
| Aantal polen | 2 |
| Kabeldiameter | 6 - 6 mm |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 250 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Contrastekker (female) |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Dali | Ja |
| Kleur behuizing | Wit |
| Mantelkleur | Wit |
| Mechanische codering | Ja |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Blauw |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F |
| Pool-markering | 1+, 2- |
| Type vergrendeling | Geïntegreerd in plug-in connector |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Contactmateriaal | Overig |
| Kleur - poolmarkering | + bruin / - blauw |

| SKU | Totale lengte |
|---|---|
| 1805585 | 1000 mm |
| 1805586 | 2000 mm |
| 1805587 | 3000 mm |
| 1805588 | 4000 mm |
| 1805589 | 5000 mm |

Datum: 11 - 11 - 2026

| | |
|---|---|
| **1805590** | **6000 mm** |
| **1805591** | **7000 mm** |
| **1805592** | **8000 mm** |
| **1805593** | **9000 mm** |
| **1805594** | **10000 mm** |
| **1805830** | |