

Adels B2ca aansluitsnoeren 2x1,5 wit male DALI

Naar productpagina




ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	2
Kabeldiameter	6 - 6 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	1000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Mechanische codering	Ja
Ontmantellengte	22 mm
Striplengte	7 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	slg
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dlb
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dl1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Kleur - poolmarkering	+ bruin / - blauw

SKU	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Pool-markering	Contactmateriaal
1805595	B2ca	1+, 2-	Overig
1805596	B2ca	1+, 2-	Overig
1805597	B2ca	1+, 2-	Overig
1805598	B2ca	1+, 2-	Overig
1805599	B2ca	1+, 2-	Overig
1805610	B2ca	1+, 2-	Overig
1805776			CuZn
1805831			CuZn
1805832			CuZn
1805833			CuZn
1805834			CuZn