

Adels T-splitters met snoer B2ca DALI

Naar productpagina




| | |
|--|-------------------------------------|
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Aantal polen | 2 |
| Kabeldiameter | 6 - 6 mm |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 250 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Totale lengte | 300 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Dali | Ja |
| Mechanische codering | Ja |
| Ontmantellengte | 22 mm |
| Striplengte | 7 mm |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | slg |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | dlb |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | slk |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | z1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | dlb |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | z1 |
| Kleur - poolmarkering | + bruin / - blauw |

| SKU | Uitvoering zijde 2 | Kleur behuizing | Mantelkleur | Pool-markering | Geleideruite indebehandeling | Contactmateriaal |
|---------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| 1805609 | Overig | Wit | Wit | 1+, 2- | | Overig |
| 1804923 | Vrij kabeluiteinde | Zwart | Zwart | L, N, PE, -, + | Ultrasoon verduichte adereinden | CuZn |