

Adels T-splitters met snoer B2ca DALI

Naar productpagina




ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	2
Kabeldiameter	6 - 6 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	300 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Mechanische codering	Ja
Ontmantellengte	22 mm
Striplengte	7 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	slg
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dlb
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	slk
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dlb
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Kleur - poolmarkering	+ bruin / - blauw

SKU	Uitvoering zijde 2	Kleur behuizing	Mantelkleur	Pool-markering	Geleideruite indebehandeling	Contactmateriaal
1805609	Overig	Wit	Wit	1+, 2-		Overig
1804923	Vrij kabeluiteinde	Zwart	Zwart	L, N, PE, -, +	Ultrasoon verduichte adereinden	CuZn