

Adels B2ca aansluitsnoeren 2x1,5 wit female DALI

[Naar productpagina](#)




ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	2
Kabeldiameter	6 - 6 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	1000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Mechanische codering	Ja
Ontmantellengte	22 mm
Striplengte	7 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sl
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dlb
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sl
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dlb
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	z1
Kleur - poolmarkering	+ bruin / - blauw

SKU	Uitvoering zijde 1	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : klasse	Pool-markering	Contactmateriaal
1805611	Contrastekker (female)	B2ca	1+, 2-	Overig
1805612	Contrastekker (female)	B2ca	1+, 2-	Overig
1805613	Contrastekker (female)	B2ca	1+, 2-	Overig
1805604	Contrastekker (female)	B2ca	1+, 2-	Overig
1805605	Contrastekker (female)	B2ca	1+, 2-	Overig
1805606	Contrastekker (female)	B2ca	1+, 2-	Overig
1805835	Stekker			CuZn
1805836	Stekker			CuZn

1805837	Stekker	CuZn
1805838	Stekker	CuZn
1805839	Stekker	CuZn