
HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Adels B2ca koppelsnoeren 3x1,5 wit

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Verbindingskabel |
| Aantal polen | 3 |
| Kabeldiameter | 8 - 8 mm |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 250 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Contrastekker (female) |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Kleur behuizing | Wit |
| Mantelkleur | Wit |
| Mechanische codering | Nee |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Wit |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Pool-markering | L, N, PE |
| Type vergrendeling | Separaat |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Kleur - poolmarkering | L bruin / PE groen-geel / N blauw |

| SKU | Totale lengte |
|---|---|
| 1805496 | 2000 mm |
| 1805859 | 1000 mm |
| 1805860 | 3000 mm |
| 1805861 | 4000 mm |
| 1805862 | 5000 mm |
| 1805863 | 6000 mm |
| 1805864 | 7000 mm |
| 1805865 | 8000 mm |
| 1805866 | 9000 mm |
| 1805867 | 10000 mm |

**1805858**

**Datum: 12 - 11 - 2026**