HANZESTROHM

Contact: +31854872400
Email: info@hanzestrohm.nl

# Adels Dca Aansluitsnoeren 5x2,5 wit male

Naar productpagina




| | |
|---|---|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Aansluitkabel apparatuur |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Nom. (meet)stroom | 20 A |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Kleur behuizing | Wit |
| Mantelkleur | Wit |
| Mechanische codering | Ja |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Wit |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F |
| Ontmantellengte | 52 mm |
| Striplengte | 9 mm |
| Pool-markering | 1, 2, PE, 3/N, 4 |
| Type vergrendeling | Separaat |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Geleideruiteindebehandeling | Ultrasoon verdichte adereinden |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Kleur - poolmarkering | L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw |

| SKU | Totale lengte |
|---|---|
| 1805559 | 500 mm |
| 1806094 | 1000 mm |
| 1806095 | 2000 mm |
| 1806096 | 3000 mm |
| 1806097 | 4000 mm |
| 1806098 | 5000 mm |
| 1806099 | 6000 mm |

Datum: 12 - 11 - 2026

| | |
|---|---|
| **1806100** | **7000 mm** |
| **1806101** | **8000 mm** |
| **1806102** | **9000 mm** |
| **1806103** | **10000 mm** |