


Hawke 501/421 Nickel plated met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Nee
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat in in ch NPT/gas buisdraad	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
421B1NNPS	421B1NNPS	1 1/4"	1.5 mm	15 mm	9.5 - 15.4 mm	36 mm	39.5 mm
421B3/4NNP	421B3/4NNP	3/4"	1.5 mm	15 mm	13 - 20.2 mm	36 mm	39.5 mm
421A1/2NNP	421A1/2NNP	1/2"	1.5 mm	15 mm	10 - 14.3 mm	30 mm	32.5 mm
421C1NNP	421C1NNP	1"	1.5 mm	15 mm	19.5 - 26. 5 mm	46 mm	50.5 mm
421A3/4NNP	421A3/4NNP	3/4"	1.5 mm	15 mm	10 - 14.3 mm	30 mm	32.5 mm
421A3/4NNP S	421A3/4NNP S	3/4"	1.5 mm	15 mm	9 - 13.4 m m	30 mm	32.5 mm

421B1NNP	421B1NNP	1"	1.5 mm	15 mm	13 - 20.2 mm	36 mm	39.5 mm
421D2NNP	421D2NNP	2"	1.5 mm	15 mm	31.5 - 44.4 mm	65 mm	70.8 mm
421OS1/2NNP	421OS1/2NNP	1/2"	1.5 mm	15 mm	3.2 - 8 mm	24 mm	26.5 mm
421F3NNP	421F3NNP	3"	1.5 mm	15 mm	54.5 - 68.2 mm	95 mm	104 mm
421H3.1/2NNP	421H3.1/2NNP	3 1/2"	2 mm	20 mm	67 - 77.6 mm	115 mm	130 mm
421O1/2NNP	421O1/2NNP	1/2"	1.5 mm	15 mm	6.5 - 11.9 mm	24 mm	26.5 mm
421D1.1/2NNP	421D1.1/2NNP	1 1/2"	1.5 mm	15 mm	31.5 - 44.4 mm	65 mm	70.8 mm
421O1/2NNP	421O1/2NNP	1/2"	1.5 mm	15 mm	6.5 - 11.9 mm	24 mm	26.5 mm
421C1.1/4NNP	421C1.1/4NNP	1 1/4"	1.5 mm	15 mm	19.5 - 26.5 mm	46 mm	50.5 mm
421C21.1/2NNP	421C21.1/2NNP	1 1/2"	1.5 mm	15 mm	19.5 - 26.5 mm	55 mm	60.6 mm