


Hawke 501/421 RVS met Metrische draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Nee
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
421BM25SS3 16	421BM25SS3 16	25	1.5 mm	15 mm	13 - 20.2 mm	36 mm	39.5 mm
421C2M40SS 316	421C2M40SS 316	40	1.5 mm	15 mm	25 - 32.5 mm	55 mm	60.6 mm
421CM32SS3 16	421CM32SS3 16	32	1.5 mm	15 mm	19.5 - 26. 5 mm	46 mm	50.5 mm
421OM20SS3 16	421OM20SS3 16	20	1.5 mm	15 mm	6.5 - 11.9 mm	24 mm	26.5 mm

421DM50SS3 16	421DM50SS3 16	50	1.5 mm	15 mm	31.5 - 44. 4 mm	65 mm	70.8 mm
421EM63SS3 16	421EM63SS3 16	63	1.5 mm	15 mm	42.5 - 56. 3 mm	80 mm	88 mm
421OSM20SS 316	421OSM20SS 316	20	1.5 mm	15 mm	3.2 - 8 mm	24 mm	26.5 mm
421FM75SS3 16	421FM75SS3 16	75	1.5 mm	15 mm	54.5 - 68. 2 mm	95 mm	104 mm
421HM90SS3 16	421HM90SS3 16	90	2 mm	20 mm	67 - 77.6 mm	115 mm	130 mm
421JM100SS 316	421JM100SS 316	100	2 mm	20 mm	77 - 91.6 mm	127 mm	142 mm
4212KM16SS 316	4212KM16SS 316	16	1.5 mm	15 mm	3.2 - 8 mm	19 mm	21.2 mm
421AM20SS3 16	421AM20SS3 16	20	1.5 mm	15 mm	10 - 14.3 mm	30 mm	32.5 mm