


Hawke 501/423 Messing met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Nee
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draad maat in in ch NPT/gas buisdraad	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
423A1/2N	423A1/2N	1/2"	1.5 mm	15 mm	3 - 8 mm	30 mm	32.5 mm
423A3/4N	423A3/4N	3/4"	1.5 mm	15 mm	3 - 8 mm	30 mm	32.5 mm
423B1N	423B1N	1"	1.5 mm	15 mm	13 - 20.2 mm	36 mm	39.5 mm
423B3/4N	423B3/4N	3/4"	1.5 mm	15 mm	13 - 20.2 mm	36 mm	39.5 mm
423C1.1/4N	423C1.1/4N	1 1/4"	1.5 mm	15 mm	19 - 26.5 mm	46 mm	50.5 mm
423C1N	423C1N	1"	1.5 mm	15 mm	19 - 26.5 mm	46 mm	50.5 mm
423D2N	423D2N	2"	1.5 mm	15 mm	31.5 - 44. 4 mm	65 mm	70.8 mm

423O1/2N	423O1/2N	1/2"	1.5 mm	15 mm	7.5 - 11.9 mm	24 mm	26.5 mm
423OS1/2N	423OS1/2N	1/2"	1.5 mm	15 mm	3 - 8 mm	24 mm	26.5 mm
423C21.1/2	423C21.1/2	1 1/2"					